



TARIFA PVP 06-25

Driver LED ALVIT
Kit de Emergencia ALVIT

Condiciones de suministro
En pedidos inferiores a 1000€ Netos, cargo de 25€ de portes
Cargo por desembalaje 10€



CÓDIGO	PVP €	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
--------	-------	------------	----------	------	-------	-------	-------

ALIMENTADORES On-Off para LED

Series AL3, AL8 y AL6 igual rango de potencias, con dimensiones mínimas

V in 220-240V 50-60Hz

Versiones bajo demanda a 110-264 V 50-60Hz, con potencia al 50% aprox.

V out apto para funcionamiento hasta 2V

Serie AL3 Rev1		Para incorporar					
CÓDIGO	PVP.€	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
AL315	10,53	60	6W	Corriente Cte	150mA	3-40V	68x31x21 mm
AL325	10,53	60	6W	Corriente Cte	250mA	3-23,5V	68x31x21 mm
AL335	10,53	60	5,6W	Corriente Cte	350mA	3-16V	68x31x21 mm
AL350	10,53	60	6W	Corriente Cte	500mA	3-11,5V	68x31x21 mm
AL370	10,53	60	7,7W	Corriente Cte	700mA	3-11V	68x31x21 mm
AL390	10,53	60	7,2W	Corriente Cte	900mA	2,5-8V	68x31x21 mm
AL312	10,53	60	6W	Tensión Cte		12V	68x31x21 mm
AL324	10,53	60	6W	Tensión Cte		24V	68x31x21 mm
Serie AL8	Para incorporar						superficie mínima
AL815	12,26	90	6W	Corriente Cte	150mA	3-40V	42x40x21 mm
AL825	12,26	90	6W	Corriente Cte	250mA	3-23,5V	42x40x21 mm
AL835	12,26	90	5,6W	Corriente Cte	350mA	3-16V	42x40x21 mm
AL850	12,26	90	6W	Corriente Cte	500mA	3-11,5V	42x40x21 mm
AL870	12,26	90	7,7W	Corriente Cte	700mA	3-11V	42x40x21 mm
AL812	12,26	90	6W	Tensión Cte		12V	42x40x21 mm
AL824	12,26	90	6W	Tensión Cte		24V	42x40x21 mm
Serie AL6 Rev1	Para montaje independiente. Clase II						
AL615	12,42	60	6W	Corriente Cte	150mA	3-40V	76x32x22 mm
AL625	12,42	60	6W	Corriente Cte	250mA	3-23,5V	76x32x22 mm
AL635	12,42	60	5,6W	Corriente Cte	350mA	3-16V	76x32x22 mm
AL650	12,42	60	6W	Corriente Cte	500mA	3-12V	76x32x22 mm
AL670	12,42	60	7,7W	Corriente Cte	700mA	3-11V	76x32x22 mm
AL690	12,42	60	7,2W	Corriente Cte	900mA	2,5-8V	76x32x22 mm
AL612	12,42	60	6W	Tensión Cte		12V	76x32x22 mm
AL624	12,42	60	6W	Tensión Cte		24V	76x32x22 mm
Serie AL6 HP	Para montaje independiente. Clase II						
V in 220-240V 50-60Hz							
Factor de potencia compensado por PFC Activo							
AL635HP	14,04	50	6,3W	Corriente Cte	350mA	8-18V	75x39x22 mm
AL650HP	14,04	50	6W	Corriente Cte	500mA	6-12V	75x39x22 mm
AL670HP	14,04	50	6,3W	Corriente Cte	700mA	4-9V	75x39x22 mm

CÓDIGO	PVP €	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
--------	-------	------------	----------	------	-------	-------	-------

Series AL1, AL10, AL10HC, ALPF10 similar rango de potencias, con distintas dimension

V in 220-240V 50-60Hz

Versiones bajo demanda a 110-264 V 50-60Hz, con potencia al 50% aprox.

(No aplicable a AL10HC y ALPF10)

V out de 3V apto para funcionamiento hasta 2V

SERIE AL1	Para montaje independiente. Clase II						tipo estrecho
AL125	13,63	40	10W	Corriente Cte	250mA	3-40V	132x22x19 mm
AL135	13,63	40	10W	Corriente Cte	350mA	3-30V	132x22x19 mm
AL150	13,63	40	10W	Corriente Cte	500mA	3-20V	132x22x19 mm
AL170	13,63	40	10W	Corriente Cte	700mA	3-14V	132x22x19 mm
AL112	13,63	40	10W	Tensión Cte		12V	132x22x19 mm
AL124	13,63	40	10W	Tensión Cte		24V	132x22x19 mm
SERIE AL10	Para montaje independiente. Clase II						compacto
AL10120	14,11	50	4,8W	Corriente Cte	120mA	3-40V	75x39x22 mm
AL1020	14,11	50	8W	Corriente Cte	200mA	3-40V	75x39x22 mm
AL1025	14,11	50	10W	Corriente Cte	250mA	3-40V	75x39x22 mm
AL1028	14,11	50	10,6W	Corriente Cte	280mA	3-40V	75x39x22 mm
AL1035	14,11	50	10W	Corriente Cte	350mA	3-30V	75x39x22 mm
AL1050	14,11	50	10W	Corriente Cte	500mA	3-20V	75x39x22 mm
AL1070	14,11	50	10W	Corriente Cte	700mA	3-14V	75x39x22 mm
AL1012	14,11	50	10W	Tensión Cte		12V	75x39x22 mm
AL1024	14,11	50	10W	Tensión Cte		24V	75x39x22 mm
SERIE AL10HC	Para montaje independiente. Clase II				Alta corriente		compacto
AL10150HC	15,15	25	6W	Corriente Cte	1500mA	2-4V	75x39x22 mm
AL10170HC	15,15	25	6,8W	Corriente Cte	1700mA	2-4V	75x39x22 mm
AL10180HC	15,15	25	7,2W	Corriente Cte	1800mA	2-4V	75x39x22 mm
AL10200HC	15,15	25	8W	Corriente Cte	2000mA	2-4V	75x39x22 mm
AL10220HC	15,15	25	8,8W	Corriente Cte	2200mA	2-4V	75x39x22 mm
NO ESTA en tarifa . Dejo precio anterior							
SERIE ALPF10	Para montaje independiente. Clase II						compacto
V in 220-240V 50-60Hz							
Factor de potencia compensado por PFC Activo							
ALPF1014	11,34	50	5,6W	Corriente Cte	140mA	15-40V	75x39x22 mm
ALPF1020	11,34	50	8W	Corriente Cte	200mA	20-40V	75x39x22 mm
ALPF1025	11,34	50	10W	Corriente Cte	250mA	20-40V	75x39x22 mm
ALPF1035	11,34	50	13W	Corriente Cte	350mA	15-38V	75x39x22 mm
ALPF1050	11,34	50	10W	Corriente Cte	500mA	10-20V	75x39x22 mm
ALPF1070	11,34	50	10W	Corriente Cte	700mA	7-14V	75x39x22 mm

CÓDIGO	PVP €	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
SERIE ALPF15	Para montaje independiente. Clase II						
V in 220-240V 50-60Hz							
Factor de potencia compensado por PFC Activo							
ALPF1535	15,66	25	16W	Corriente Cte	350mA	12-44V	125x38x23 mm
ALPF1540	15,66	25	17W	Corriente Cte	400mA	12-44V	125x38x23 mm
ALPF1550	15,66	25	22W	Corriente Cte	500mA	12-44V	125x38x23 mm
ALPF1570	15,66	25	20W	Corriente Cte	700mA	10-28V	125x38x23 mm
ALPF1580	15,66	25	20W	Corriente Cte	800mA	10-25V	125x38x23 mm
ALPF1590	15,66	25	19,8W	Corriente Cte	900mA	10-22V	125x38x23 mm
Serie AL20 Multicorriente		Para montaje independiente. Clase II					
V in 220-240V 50-60Hz							
Factor de potencia compensado por PFC Activo							
V out apto para funcionamiento hasta 2V					dip-switch		
AL20MCL	21,06	25	4,2W	Corriente Cte	100mA	3 - 42V	125x38x23 mm
			5,3W	Corriente Cte	125mA	3 - 42V	
			6,3W	Corriente Cte	150mA	3 - 42V	
			7,4W	Corriente Cte	175mA	3 - 42V	
			8,4W	Corriente Cte	200mA	3 - 42V	
			9,5W	Corriente Cte	225mA	3 - 42V	
			10,5W	Corriente Cte	250mA	3 - 42V	
			11,6W	Corriente Cte	275mA	3 - 42V	
			12,6W	Corriente Cte	300mA	3 - 42V	
			13,7W	Corriente Cte	325mA	3 - 42V	
			14,7W	Corriente Cte	350mA	3 - 42V	
					dip-switch		
AL20MCH	21,06	25	8,4W	Corriente Cte	200mA	3 - 42V	125x38x23 mm
			10,5W	Corriente Cte	250mA	3 - 42V	
			12,6W	Corriente Cte	300mA	3 - 42V	
			14,7W	Corriente Cte	350mA	3 - 42V	
			16,8W	Corriente Cte	400mA	3 - 42V	
			18,9W	Corriente Cte	450mA	3 - 42V	
			20W	Corriente Cte	500mA	3 - 40V	
			19,8W	Corriente Cte	550mA	3 - 36V	
			19,8W	Corriente Cte	600mA	3 - 33V	
			19,5W	Corriente Cte	650mA	3 - 30V	
			19,6W	Corriente Cte	700mA	3 - 28V	
SERIE AL30 CC	Para montaje independiente. Clase II						
V in 220-240V 50-60Hz							
Factor de potencia compensado por PFC Activo							
AL3035	18,30	25	20W	Corriente Cte	350mA	28-56V	125x38x23 mm
AL3050	18,30	25	28W	Corriente Cte	500mA	28-56V	125x38x23 mm
AL3070	18,30	25	30W	Corriente Cte	700mA	20-42V	125x38x23 mm
AL3090	18,30	25	30W	Corriente Cte	900mA	17-30V	125x38x23 mm
AL30100	18,30	25	30W	Corriente Cte	1000mA	17-30V	125x38x23 mm

Tarifa de Precios PVP Driver LED ALVIT 06.25



CÓDIGO	PVP €	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
SERIE AL30 CV							
Para montaje independiente. Clase II							
AL3012	18,60	25	24W	Tensión Cte		12V	125x38x23 mm
AL3024	18,60	25	29W	Tensión Cte		24V	125x38x23 mm
AL3048	18,60	25	29W	Tensión Cte		48V	125x38x23 mm
SERIE ALT36							
Para incorporar							
V in 220-240V 50-60Hz							
Versiones bajo demanda a 110-264 V 50-60Hz, con potencia al 50% aprox.							
Factor de potencia compensado por PFC Activo							lineal
ALT3650	28,08	48	30W	Corriente Cte	500mA	28-60V	230x32x22 mm
ALT3670	28,08	48	42W	Corriente Cte	700mA	28-60V	230x32x22 mm
ALT3690	28,08	48	36W	Corriente Cte	900mA	20-40V	230x32x22 mm
ALT36100	28,08	48	40W	Corriente Cte	1000mA	18-40V	230x32x22 mm
ALT3624	24,57	48	36W	Tensión Cte		24V	230x32x22 mm
SERIE ALT60 CV							
Para incorporar							lineal
ALT6024	32,40	48	60W	Tensión Cte		24V	230x32x22 mm
ALT6048	32,40	48	60W	Tensión Cte		48V	230x32x22 mm
Series AL60, AL75, AL150							
Para montaje independiente. Clase II							
V in 220-240V 50-60Hz							
Factor de potencia compensado por PFC Activo							
Versiones bajo demanda a 110-264 V 50-60Hz, con potencia al 50% aprox.							
AL6024	42,88	12	60W	Tensión Cte		24V	compacto 125x82x29 mm
							lineal
AL7524	39,69	30	75W	Tensión Cte		24V	280X40X29 mm
AL7548	39,69	30	75W	Tensión Cte		48V	280X40X29 mm
AL15024	51,80	30	150W	Tensión Cte		24V	280X40X29 mm
AL15048	51,80	30	150W	Tensión Cte		48V	280X40X29 mm
Convertidores dc/dc							
CL24 mini Re							
Vin 12 a 48V							
CL24 mini 35DM	12,93	100	4-16W	Corriente Cte	350mA		57x19x16 mm
CL24 mini 50DM	12,93	100	6- 22,5W	Corriente Cte	500mA		57x19x16 mm
CL24 mini 70DM	12,93	100	8 -31,5W	Corriente Cte	700mA		57x19x16 mm

CÓDIGO	PVP €	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
--------	-------	------------	----------	------	-------	-------	-------

ALIMENTADORES On-Off para LED - IP67

CÓDIGO	PVP.€	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
Serie ALPF10-IP							
V in 220-240V 50-60Hz Montaje independiente. Clase II . IP67							
Factor de potencia compensado por PFC Activo							
ALPF1014-IP	18,39	25	7,2W	Corriente Cte	140mA	15-40V	79x38x24,5mm
ALPF1020-IP	18,39	25	9,5W	Corriente Cte	200mA	20-40V	79x38x24,5mm
ALPF1025-IP	18,39	25	11,8W	Corriente Cte	250mA	20-40V	79x38x24,5mm
ALPF1035-IP	18,39	25	15,1W	Corriente Cte	350mA	15-38V	79x38x24,5mm
ALPF1050-IP	18,39	25	11,9W	Corriente Cte	500mA	10-20V	79x38x24,5mm
ALPF1070-IP	18,39	25	11,9W	Corriente Cte	700mA	7-14V	79x38x24,5mm
Serie AL14S-IP							
V in 220-240V 50-60Hz Montaje independiente. Clase II . IP67							
AL1435S-IP	22,95	25	14W	Corriente Cte	350mA	3-40V	79x38x24,5mm
AL1450S-IP	22,95	25	14W	Corriente Cte	500mA	3-28V	79x38x24,5mm
AL1470S-IP	22,95	25	14W	Corriente Cte	700mA	3-20V	79x38x24,5mm
AL14100S-IP	22,95	25	14W	Corriente Cte	1000mA	3-14V	79x38x24,5mm
AL1412S-IP	22,95	25	14,4W	Tensión Cte.		12V	79x38x24,5mm
AL1424S-IP	22,95	25	14,4W	Tensión Cte.		24V	79x38x24,5mm
Serie ALPF15-IP							
V in 220-240V 50-60Hz Montaje independiente. Clase II . IP67							
Factor de potencia compensado por PFC Activo							
ALPF1535-IP	31,05	25	16W	Corriente Cte	350mA	12-44V	120X38X24,5mm
ALPF1550-IP	31,05	25	22W	Corriente Cte	500mA	12-44V	120X38X24,5mm
ALPF1570-IP	31,05	25	20W	Corriente Cte	700mA	10-28V	120X38X24,5mm
AL20MCH-IP							
Multicorriente. Conmutador rotativo							
V in 220-240V 50-60Hz Montaje independiente. Clase II . IP67							
Factor de potencia compensado por PFC Activo							
V out apto para funcionamiento hasta 2V							
AL20MCH-IP	36,18	20	8,4W	Corriente Cte	200mA	3-42V	120X38X24,5mm
			10,5W	Corriente Cte	250mA	3-42V	
			12,6W	Corriente Cte	300mA	3-42V	
			14,7W	Corriente Cte	350mA	3-42V	
			16,8W	Corriente Cte	400mA	3-42V	
			18,9W	Corriente Cte	450mA	3-42V	
			20W	Corriente Cte	500mA	3-40V	
			19,8W	Corriente Cte	550mA	3-36V	
			19,8W	Corriente Cte	600mA	3-33V	
			19,5W	Corriente Cte	650mA	3-30V	
			19,6W	Corriente Cte	700mA	3-28V	

Selenio Luce, SL. Calle Doña Sancha, 3. 22314 Salas Altas (Huesca) T. 932 321 478 - 633 794 181

CÓDIGO	PVP €	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
--------	-------	------------	----------	------	-------	-------	-------

ALIMENTADORES REGULABLES para LED

Serie ALD10		<i>Regulable por corte de fase del primario mediante dimmer IGBT o TRIAC</i>					
V in 220-240V 50-60Hz		Montaje independiente. Clase II					
CÓDIGO	PVP.€	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
ALD1020	21,70	25	8,8W	Corriente Cte	200mA	20-44V	125x38x23 mm
ALD1026	21,70	25	11W	Corriente Cte	260mA	20-44V	125x38x23 mm
ALD1035	21,70	25	10W	Corriente Cte	350mA	20-30V	125x38x23 mm
Serie ALD25		<i>Regulable por corte de fase del primario mediante dimmer IGBT o TRIAC</i>					
ALD2535	21,70	25	25,2W	Corriente Cte	350mA	45-72V	125x38x23 mm
ALD2550	21,70	25	25W	Corriente Cte	500mA	25-50V	125x38x23 mm
ALD2570	21,70	25	28W	Corriente Cte	700mA	23-40V	125x38x23 mm
AL10DL		<i>Multicorriente Regulable por DALI o Pulsador</i>					
V in 220-240V 50-60Hz		Montaje independiente. Clase II					
Versiones bajo demanda a 110-264 V 50-60Hz, con potencia al 50% aprox.							
DALI2	Regulación lineal híbrida lineal/PWM				dip-switch		
AL10DL	35,56	30	8W	Corriente Cte	200mA	6-40V	140x35,5x20 mm
			10W	Corriente Cte	250mA	6-40V	
			9,9W	Corriente Cte	300mA	6-33V	
			9,8W	Corriente Cte	350mA	6-28V	
			10W	Corriente Cte	400mA	6-25V	
			9,9W	Corriente Cte	450mA	6-22V	
			10W	Corriente Cte	500mA	6-20V	
AL10DH		<i>Multicorriente Regulable por DALI o Pulsador</i>					
V in 220-240V 50-60Hz		Montaje independiente. Clase II					
Versiones bajo demanda a 110-264 V 50-60Hz, con potencia al 50% aprox.							
DALI2	V out apto para funcionamiento hasta 2V				dip-switch		
AL10DH	35,56	30	8W	Corriente Cte	600mA	3-16V	140x35,5x20 mm
			10W	Corriente Cte	650mA	3-15V	
			9,9W	Corriente Cte	700mA	3-14V	
			9,75W	Corriente Cte	750mA	3-13V	
			9,6W	Corriente Cte	800mA	3-12V	
			9,35W	Corriente Cte	850mA	3-11V	
			9,9W	Corriente Cte	900mA	3-11V	

CÓDIGO	PVP €	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH	
AL25D Hybrid	Multicorriente	Regulable por DALI o Pulsador						
V in 220-240V 50-60Hz	Montaje independiente. Clase II							
Versiones bajo demanda a 110-264 V 50-60Hz, con potencia al 50% aprox.								
V out apto para funcionamiento hasta 2V					dip-switch			
AL25D-H	32,40	25	11W	Corriente Cte	200mA	9-55V	164x38x24,5mm	
			13,7W	Corriente Cte	250mA	9-55V		
			16,5W	Corriente Cte	300mA	9-55V		
			19,2W	Corriente Cte	350mA	9-55V		
			22W	Corriente Cte	400mA	9-55V		
			24,7W	Corriente Cte	450mA	9-55V		
			25W	Corriente Cte	500mA	9-50V		
			25,3W	Corriente Cte	550mA	9-46V		
			25,2W	Corriente Cte	600mA	6-42V		
			25,3W	Corriente Cte	650mA	6-39V		
			25,2W	Corriente Cte	700mA	3-36V		
			25,5W	Corriente Cte	750mA	3-34V		
			25,6W	Corriente Cte	800mA	3-32V		
			25,5W	Corriente Cte	850mA	3-30V		
			25,2W	Corriente Cte	900mA	3-28V		
AL25D/P Voltage	Regulables por DALI, 1-10V, 0-10V, Pulsador							
V in 220-240V 50-60Hz	Montaje independiente. Clase II							
Versiones bajo demanda a 110-264 V 50-60Hz, con potencia al 50% aprox.								
AL2512D/P	33,75	25	24W	Tensión Cte.		12V	164x38x24,5mm	
AL2524D/P	33,75	25	24W	Tensión Cte.		24V	164x38x24,5mm	
AL20 D/P Hybrid	Multicorriente	Regulable por DALI, 1-10V, 0-10V, Pulsador, Maestro/Esclavo						
V in 220-240V 50-60Hz	Montaje independiente. Clase II							
Versiones bajo demanda a 110-264 V 50-60Hz, con potencia al 50% aprox.								
V out apto para funcionamiento hasta 2V					dip-switch			
AL20D/P-H	38,16	20	9,2W	Corriente Cte	200mA	9-46V	156x52x25,5 mm	
			11,5W	Corriente Cte	250mA	9-46V		
			13,8W	Corriente Cte	300mA	9-46V		
			16,1W	Corriente Cte	350mA	9-46V		
			18,4W	Corriente Cte	400mA	9-46V		
			20,7W	Corriente Cte	450mA	9-46V		
			23W	Corriente Cte	500mA	9-46V		
			25,3W	Corriente Cte	550mA	6-46V		
			27,6W	Corriente Cte	600mA	6-46V		
			27,3W	Corriente Cte	650mA	6-42V		
			28W	Corriente Cte	700mA	3-40V		
			27,75W	Corriente Cte	750mA	3-37V		
			28W	Corriente Cte	800mA	3-35V		
			27,2W	Corriente Cte	850mA	3-32V		
			27W	Corriente Cte	900mA	3-30V		

Tarifa de Precios PVP Driver LED ALVIT 06.25



CÓDIGO	PVP €	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
AL42D/P Hybrid	Multicorriente	Regulable por DALI, 1-10V, 0-10V, Pulsador, Maestro/Esclavo					
V in 220-240V 50-60Hz	Montaje independiente. Clase II						
Versiones bajo demanda a 110-264 V 50-60Hz, con potencia al 50% aprox.							
Puede ser Master, con esclavos AL42D/P Hybrid, AL20 D/P Hybrid o DL-D/P					dip-switch		
AL42D/P-H	45,63	12	17W	Corriente Cte	350mA	9-48V	125x82x29mm
			19,2W	Corriente Cte	400mA	9-48V	
			21,6W	Corriente Cte	450mA	9-48V	
			24W	Corriente Cte	500mA	9-48V	
			26,4W	Corriente Cte	550mA	9-48V	
			28,8W	Corriente Cte	600mA	9-48V	
			31,2W	Corriente Cte	650mA	9-48V	
			33,6W	Corriente Cte	700mA	9-48V	
			36W	Corriente Cte	750mA	9-48V	
			38,4W	Corriente Cte	800mA	9-48V	
			41W	Corriente Cte	850mA	9-48V	
			43W	Corriente Cte	900mA	9-48V	
			38W	Corriente Cte	950mA	9-40V	
			40W	Corriente Cte	1000mA	9-40V	
			42W	Corriente Cte	1050mA	9-40V	
AL60P	Regulable por 1-10V o Pulsador						
V in 220-240V 50-60Hz	Montaje independiente. Clase II						
Versiones bajo demanda a 110-264 V 50-60Hz, con potencia al 50% aprox.							
AL6024P	47,47	12	60W	Tensión Cte.		24V	125x82x29mm
AL75D/P	Regulables por DALI, 1-10V, 0-10V, Pulsador						
V in 220-240V 50-60Hz	Montaje independiente. Clase II						
Versiones bajo demanda a 110-264 V 50-60Hz, con potencia al 50% aprox.							
AL7524D/P	51,25	30	75W	Tensión Cte.		24V	
AL7548D/P	51,25	30	75W	Tensión Cte.		48V	
Reguladores de 12 a 48V. A conectar con alimentadores On-Off de tensión constante,							
de la potencia adecuada a la carga.							
Serie DL	Regulable DALI, 1-10V, 0-10V, Pulsador, Maestro/Esclavo						
DL-D/P 12-48	47,40	25	144-576W	Tensión Cte.		12-48V	164x38x24,5mm
Serie DL mini	Regulable DALI, 1-10V, Pulsador						
DL-D/P mini 12-48	32,34	40	60-240W	Tensión Cte.		12-48V	132x22x19mm
Serie DL- PHC	Regulable mediante Dimmer de corte de fase con tecnología IGBT o TRIAC						
DL-PHC	24,30	30	120-480W	Tensión Cte.		12-48V	140x35,5x20mm

CÓDIGO	PVP €	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
--------	-------	------------	----------	------	-------	-------	-------

ALIMENTADORES REGULABLES para LED - IP67

Serie ALD10-IP

Regulable por corte de fase del primario mediante dimmer IGBT o TRIAC

CÓDIGO	PVP.€	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
--------	-------	------------	----------	------	-------	-------	-------

V in 220-240V 50-60Hz Montaje independiente. Clase II . IP67

Factor de potencia compensado por PFC Activo

ALD1020-IP	32,78	25	8,8W	Corriente Cte	200mA	20-44V	120X38X24,5mm
ALD1026-IP	32,78	25	11W	Corriente Cte	260mA	20-44V	120X38X24,5mm
ALD1035-IP	32,78	25	10W	Corriente Cte	350mA	20-30V	120X38X24,5mm

Serie ALD25-IP

Regulable por corte de fase del primario mediante dimmer IGBT o TRIAC

CÓDIGO	PVP.€	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
--------	-------	------------	----------	------	-------	-------	-------

V in 220-240V 50-60Hz Montaje independiente. Clase II . IP67

Factor de potencia compensado por PFC Activo

ALD2535-IP	32,40	25	25,2W	Corriente Cte	350mA	45-72V	120X38X24,5mm
ALD2550-IP	32,40	25	25W	Corriente Cte	500mA	25-50V	120X38X24,5mm
ALD2570-IP	32,40	25	28W	Corriente Cte	700mA	23-40V	120X38X24,5mm

Serie AL10D-IP

Regulable DALI

CÓDIGO	PVP.€	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
AL1025D-IP	46,20	25	10W	Corriente Cte	250mA	6-40V	
AL1035D-IP	46,20	25	9,8W	Corriente Cte	350mA	6-28V	
AL1050D-IP	46,20	25	10W	Corriente Cte	500mA	6-20V	
AL1070D-IP	46,20	25	9,8W	Corriente Cte	700mA	3-14V	
AL1090D-IP	46,20	25	9,9W	Corriente Cte	900mA	3-11V	

AL55D-IP

Multicorriente Conmutable

Regulable DALI

CÓDIGO	PVP.€	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
--------	-------	------------	----------	------	-------	-------	-------

V in 220-240V 50-60Hz Montaje independiente. Clase II . IP67

Factor de potencia compensado por PFC Activo

AL55D-IP	57,69	42	19,3W	Corriente Cte	350mA	9-55V	185x35x33mm
			22W	Corriente Cte	400mA	9-55V	
			24,8W	Corriente Cte	450mA	9-55V	
			27,5W	Corriente Cte	500mA	9-55V	
			30,2W	Corriente Cte	550mA	9-55V	
			33W	Corriente Cte	600mA	9-55V	
			35,8W	Corriente Cte	650mA	9-55V	
			38,5W	Corriente Cte	700mA	9-55V	
			41,3W	Corriente Cte	750mA	9-55V	
			44W	Corriente Cte	800mA	9-55V	
			46,8W	Corriente Cte	850mA	9-55V	
			49,5W	Corriente Cte	900mA	9-55V	
			52,3W	Corriente Cte	950mA	9-55V	
			55W	Corriente Cte	1000mA	9-55V	
			57,8W	Corriente Cte	1050mA	9-55V	

CÓDIGO	PVP €	Uds x CAJA	POTENCIA	TIPO	I OUT	V OUT	LxAxH
AL25D-IP	Regulable DALI						
V in 220-240V 50-60Hz	Montaje independiente. Clase II . IP67						
Factor de potencia compensado por PFC Activo							
AL2512D-IP	50,76		24W	Tensión Cte.		12V	
AL2524D-IP	50,76		24W	Tensión Cte.		24V	
AL7524D-IP	Regulable DALI						
V in 220-240V 50-60Hz	Montaje independiente. Clase II . IP67						
Factor de potencia compensado por PFC Activo							
AL7524D-IP	63,45	20	75W	Tensión Cte.		24V	280x40x28mm
AL7548D-IP	63,45	20	75W	Tensión Cte.		48V	280x40x28mm

ALIMENTADORES REGULABLES para STREET LED - IP20-IP67

SERIE ALSM2Q - IP20		Regulable 1-10V						
V in 220-240V 50-60Hz		Clase II						
Factor de potencia compensado por PFC Activo								
Función de Auto- aprendizaje								
Reducción de flujo nocturno automática								
Selector manual de funciones				Corrientes 700-525-350mA				
ALSM2Q5070/1-10		consultar	10	50W	Corriente Cte	700mA	32-76V	124x79x32mm
ALSM2Q10570/1-10		consultar	10	105W	Corriente Cte	700mA	80-150V	124x79x32mm
		Regulable 1-10V						
ALSM2R4570/1-10-IP		consultar	10	45W	Corriente Cte	700mA	25-68V	185x35x33mm
ALSM2R6070/1-10-IP		consultar	10	60W	Corriente Cte	700mA	55-92V	185x35x33mm

NUEVOS KIT DE EMERGENCIA para LED
con Baterías LiFePO4

CÓDIGO	PVP.€	Uds x CAJA	Vf cc/ Vcv	I emerg, mA (1h / 3h)	Bat. V-Ah	Autonomía	Dimensiones
Montaje independiente					LiFePO4		
Serie EML60 <i>Kit de emergencia para LED de Corriente Cte. Permanente con Alimentador adicional</i>							
EML6061	56,24	25	10-54V	560-80/230-30	6,4V- 1,5Ah	1-3h	164x38x25mm
Autotest - DALI							
EML6061D	74,52	25	10-54V	560-80/230-30	6,4V- 1,5Ah	1-3h	164x38x25mm
Serie EML200 <i>Kit de emergencia para LED de Corriente Cte. Permanente con Alimentador adicional</i>							
EML20061	57,75	25	60-200V	90-20/35-8	6,4V- 1,5Ah	1-3h	164x38x25mm
Autotest - DALI							
EML20061D	76,14	25	60-200V	90-20/35-8	6,4V- 1,5Ah	1-3h	164x38x25mm
Para Incorporar							
Serie EMLT60 <i>Kit de emergencia para LED de Corriente Cte. Permanente con Alimentador adicional</i>							
EMLT6061	53,33	25	10-54V	560-80/230-30	6,4V- 1,5Ah	1-3h	180x30x21mm
Autotest - DALI							
EMLT6061D	70,20	25	10-54V	560-80/230-30	6,4V- 1,5Ah	1-3h	180x30x21mm
Serie EMLT200 <i>Kit de emergencia para LED de Corriente Cte. Permanente con Alimentador adicional</i>							
EMLT20061	54,68	25	60-200V	90-20/35-8	6,4V- 1,5Ah	1-3h	180x30x21mm
Autotest - DALI							
EMLT20061D	71,82	25	60-200V	90-20/35-8	6,4V- 1,5Ah	1-3h	180x30x21mm

Precios separados de los elementos de los Nuevos Kit con batería LiFePO4

CÓDIGO	PVP.€	Uds x CAJA	Descripción			
Para Kits Estandar						
EMLT6061-only inverter	30,32	25	EMLT6061 Inverter (Convertidor-Cargador) 10-54Vdc			
EMLT20061-only inverter	31,67	25	EMLT20061 Inverter (Convertidor-Cargador) 60-200Vdc			
EML6061-only inverter	33,24	50	EML6061 Inverter (Convertidor-Cargador) 10-54Vdc			
EML20061-only inverter	34,75	50	EML20061 Inverter (Convertidor-Cargador) 60-200Vdc			
2VNTCsL	19,98	25	Batería lineal LiFePO4 6,4V-1,5 Ah, para series EML/EMLT			
CVCBCNLV800HF	3,02	25	Cable 2p. 800mm con conector para Señalizador LED encapsulado			
Para Kits tipo D (AutoTest o Control DALI)						
EMLT6061D-only inverter	46,44	25	EMLT6061D Inverter solo emergencia 10-54Vdc AUTOTEST o DALI			
EMLT20061D-only inverter	48,06	25	EMLT20061D Inverter solo emergencia 60-200Vdc AUTOTEST o DALI			
EML6061D-only inverter	50,76	50	EML6061D Inverter solo emergencia 10-54Vdc AUTOTEST o DALI			
EML20061D-only inverter	52,38	50	EML20061D Inverter solo emergencia 60-200Vdc AUTOTEST o DALI			
2VNTCsL	19,98	25	Batería lineal LiFePO4 6,4V-1,5 Ah, para series EML/EMLT			
CVCBCNLVR800HF	3,78	25	Cable 3p. 800mm con conector para Señalizador LED tricolor encapsulado			
Accesorios opcionales						
CVPPTCPB6VNT00	4,59		CAJA PORTA-BATERÍA para tipo 2VNTC o 6VNT - 160X52X26mm			

Kit de Emergencia para LED con Baterías Ni-Cd

CÓDIGO	PVP.€	Uds x CAJA	Vf cc/ Vcv	I emerg	Bat. V-Ah	Autonomía	Dimensiones
Montaje independiente					Ni-Cd		
Serie L <i>Kit de Emergencia para PowerLED o módulos 12V o 24V. Permanente con alimentador integrado</i>							
<i>Aptos para cargas de pequeña potencia (max.3o4 PowerLed de 1W o módulos de Tensión Cte. de max 3,6W)</i>							
L1241	55,13	40	6-12V/ 12V	350mA	4,8 - 1,6	8 a 3h	105x46x24mm
L2471	65,85	40	3-12V/ 24V	350mA	7,2 - 1,6	5 a 2h	105x46x24mm
Versiones: -C (Autotest) y -D (DALI) bajo demanda							

Kit de Emergencia para LED con Baterías Ni-Cd

CÓDIGO	PVP.€	Uds x CAJA	Vf cc/ Vcv	I emerg	Bat. V-Ah	Autonomía	Dimensiones
					Ni-Cd		
Serie EL50	<i>Kit de emergencia para LED de Corriente Cte. Permanente con Alimentador adicional</i>						
EL5041	53,24	25	9-48V	350-100mA	4,8 - 1,6	1h	164x38x24,5mm
EL5071/3	60,64	20	9-48V	200-60mA	7,2 - 1,6	3h	164x38x24,5mm
Serie EL61	<i>Kit de Emergencia para LED de Corriente Cte o Módulos 12-24V (2A). Permanente con Alim. adicional</i>						
EL6171	60,64	20	9-57V/12-24	300-60mA	7,2 - 1,6	1h	156x51,5x25,5mm
EL6174/3	96,47	15	9-57V/12-24	300-60mA	7,2 - 4	3h	156x51,5x25,5mm
EL6171/3	60,64	20	9-57V/12-24	165-30mA	7,2 - 1,6	3h	156x51,5x25,5mm
Serie EL200	<i>Kit de Emergencia para LED de Corriente Cte. Permanente con Alimentador adicional</i>						
EL20071	59,72	20	58-200V	88-25mA	7,2 - 1,6	1h	156x51,5x25,5mm
EL20074/3	90,96	15	58-200V	88-25mA	7,2 - 4	3h	156x51,5x25,5mm
EL20071/3	59,72	20	58-200V	36-10,5mA	7,2 - 1,6	3h	156x51,5x25,5mm
	<i>Para Incorporar</i>						
Serie ELT61	<i>Kit de Emergencia para LED de Corriente Cte o Módulos 12-24V (2A). Permanente con Alim. adicional</i>						
ELT6171	62,78	20	9-57V/12-24	300-60mA	7,2 - 1,6	1h	230X32X22mm
ELT6174/3	96,47	15	9-57V/12-24	300-60mA	7,2 - 4	3h	230X32X22mm
ELT6171/3	62,78	20	9-57V/12-24	165-30mA	7,2 - 1,6	3h	230X32X22mm
Serie ELT200	<i>Kit de Emergencia para LED de Corriente Cte. Permanente con Alimentador adicional</i>						
ELT20071	63,45	20	58-200V	88-25mA	7,2 - 1,6	1h	230X32X22mm
ELT20074/3	90,96	15	58-200V	88-25mA	7,2 - 4	3h	230X32X22mm
ELT20071/3	63,45	20	58-200V	36-10,5mA	7,2 - 1,6	3h	230X32X22mm
Accesorios y SISTEMAS DE CONTROL							
SPB	4,59	-	Caja porta-baterías compactas de 4,6 o 7,2V - 1,6Ah. Para EL50, EL61, EL200				
MAT4-DALI	26,73	25	Módulo DALI AutoTest o CentralTest mediante central MATC o Software DALI Helvar				

	Kits STANDARD en catálogo	con batería	Autonomía (horas)	Tensión de los LED de corriente Cte./de Tensión Cte.	corriente de salida en emergencia. Ver curvas*	Tipo Permanente, conectado con alimentador de máximo:	Uds. por caja	Control localizado Auto-Test Opcional	Control centralizado DALI Opcional	La NUEVA GAMA puede ser alternativa a:
Kits de emergencia Compactos. Montaje independiente. Con baterías Ni-Cd de paquete Clase II	L 1241	4,8V 1,6Ah	8 a 3h	3-9V/12V	190 a 560mA/300mA max	integrado	40	L1241/C	L1241/D	1
	L 2471	7,2V 1,6Ah	5 a 2h	3-12V/24V	120 a 400mA/150mA max	integrado	40	L2471/C	L2471/D	2
	EL 5041	4,8V 1,6Ah	1	9-48V	347 a 65mA*	90V 900mA	25	+ MAT4	+ MAT4	3
	EL 5071/3	7,2V 1,6Ah	3	9-48V	170 a 32mA*	90V 900mA	20	+ MAT4	+ MAT4	4
	EL 6171	7,2V 1,6Ah	1	9-57V/12 y 24V	350 a 60mA*/2A max	90V 2000mA	20	+ MAT4	+ MAT4	5
	EL 6171/3	7,2V 1,6Ah	3	9-57V/12 y 24V	210 a 30mA*/ 2A max	90V 2000mA	20	+ MAT4	+ MAT4	6
	EL 6174/3	7,2V 4Ah	3	9-57V/12 y 24V	350 a 60mA*/2A max	90V 2000mA	20	+ MAT4	+ MAT4	7
	EL 20071	7,2V 1,6Ah	1	58-200V	88 a 25mA*	400V 700mA	20	+ MAT4	+ MAT4	8
	EL 20071/3	7,2V 1,6Ah	3	58-200V	36 a 10,5mA*	400V 700mA	20	+ MAT4	+ MAT4	9
	EL 20074/3	7,2V 4Ah	3	58-200V	88 a 25mA*	400V 700mA	15	+ MAT4	+ MAT4	10
Kits de emergencia Lineales Para Incorporar. Con baterías Ni-Cd lineales	ELT 6171	7,2V 1,6Ah	1	9-57V/12 y 24V	350 a 60mA*/2A max	90V 2000mA	20	+ MAT4	+ MAT4	11
	ELT 6171/3	7,2V 1,6Ah	3	9-57V/12 y 24V	210 a 30mA*/ 2A max	90V 2000mA	20	+ MAT4	+ MAT4	12
	ELT 6174/3	7,2V 4Ah	3	9-57V/12 y 24V	350 a 60mA*/2A max	90V 2000mA	15	+ MAT4	+ MAT4	14
	ELT 20071	7,2V 1,6Ah	1	58-200V	88 a 25mA*	400V 700mA	20	+ MAT4	+ MAT4	16
	ELT 20071/3	7,2V 1,6Ah	3	58-200V	36 a 10,5mA*	400V 700mA	20	+ MAT4	+ MAT4	18
	ELT 20074/3	7,2V 4Ah	3	58-200V	88 a 25mA*	400V 700mA	15	+ MAT4	+ MAT4	23
NUEVA GAMA KITS										sustituye a:
bat. LiFePO4 Compacto con batería lineal. Clase II	EML 6061	6,4V 1,5Ah	1-3	10-54V	440-80mA / 190-33mA* (1)	60V 1050mA	25	-	-	3, 4, 5 y 6
	EML 20061	6,4V 1,5Ah	1-3	60-200V	76-20mA / 30-8mA*	400V 900mA	25	-	-	8 y 9
bat. LiFePO4 para Incorporar con batería lineal	EMLT 6061	6,4V 1,5Ah	1-3	10-54V	440-80mA / 190-33mA* (1)	60V 1050mA	25	-	-	11 y 12
	EMLT 20061	6,4V 1,5Ah	1-3	60-200V	76-20mA / 30-8mA*	400V 900 mA	25	-	-	16 y 18
NUEVA GAMA DALI2 (Para uso como Kit AutoTest - LED Tricolor - asociado a drivers On/Off o DALI) o (Para uso, conectado a DALI, como gestión centralizada de driver y Kit DALI)										
bat. LiFePO4 Compacto con batería lineal. Clase II	EML 6061D	6,4V 1,5Ah	1-3	10-54V	440-80mA / 190-33mA* (1)	60V 1050mA	25	incorporado	incorporado	3, 4, 5 y 6 +MAT4
	EML 20061D	6,4V 1,5Ah	1-3	60-200V	76-20mA / 30-8mA*	400V 900mA	25	incorporado	incorporado	8 y 9 +MAT4
bat. LiFePO4 para Incorporar con batería lineal	EMLT 6061D	6,4V 1,5Ah	1-3	10-54V	440-80mA / 190-33mA* (1)	60V 1050mA	25	incorporado	incorporado	11 y 12 +MAT4
	EMLT 20061D	6,4V 1,5Ah	1-3	60-200V	76-20mA / 30-8mA*	400V 900 mA	25	incorporado	incorporado	16 y 18 +MAT4
NOTA.- (1) Son utilizables también para LED de Tensión Constante: Módulos rígidos o Cintas flexibles a 48 o 24 o 12V o lámparas a 12V										
A 48 V aptos para potencias comprendidas entre 8W y 50,4W máximo (1050mA máximo)										
A 24 V aptos para potencias comprendidas entre 4W y 25,2W máximo (1050mA máximo)										
A 12V aptos para potencias comprendidas entre 2W y 12,6W máximo (1050mA máximo)										